




Deckenrosette für
Pendelanwendung
Rosace plafond pour
suspension
Rosetta soffitto per
lampada a sospensione



Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, ist ein sachgemäßer Umgang mit dem Produkt erforderlich. Die Missachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu einem Brand oder einem lebensgefährlichen Stromschlag führen.

Pour éviter tout dommage ou accident il est nécessaire d'intervenir sur ces luminaires en conformité avec les règles de l'art. Le non respect de la notice d'utilisation peut conduire à un incendie ou à la mise en danger de personnes par électrocution.

Per evitare danni e incidenti, è necessario un trattamento appropriato della lampada richiesta. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare un incendio o una scossa elettrica letale.



Die Montage darf nur durch eine Fachperson ausgeführt werden. Es sind die nationalen Installations- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Le montage ne doit être confié qu'à des personnes habilitées. Le respect des réglementations nationales concernant les installations électriques et la prévention des accidents s'impose.

L'installazione dev'essere eseguita solo da una persona qualificata. Devono essere rispettati i regolamenti nazionali d'installazione e prevenzione degli infortuni.

Unter
www.neuco.ch „dokumentation“
kann die Gebrauchsanleitung als
PDF-Datei downgeloadet werden.

Sous
www.neuco.ch „documentation“
le manuel d'utilisation en version
Pdf peut être téléchargé.

Sul sito
www.neuco.ch „documentation“
può essere scaricato il manuale in
formato PDF.



Aufbauvorgaben


Die Deckenrosette darf auf normal-/leichtentflammaren Materialien (DIN 4102) montiert werden.

Montage en surface

Le luminaire doit être monté sur des surfaces normales et difficilement inflammables (DIN 4102).

Installazione

la lampada può essere montata su materiali normali ed facilmente infiammabili (DIN 4102).



Deckenrosette für Pendelleuchte

1. Elektrische Zuleitung durch Kabeleinlassöffnung der Baldachingrundplatte schlaufen.
2. Grundplatte mit bauseitigem Befestigungsmaterial (Lochkreis Ø100mm, 3x 120°, Loch Ø6mm) an Decke montieren.

3. Zuleitung in Klemme stecken. Klemmenbelegung beachten und auf sichere Festsetzung prüfen. Die Klemme ist für Durchverdrahtung (Durchschlaufen) geeignet.

4. Drahtseilhalter am Chassis anschrauben.

5. Stahlseile durch Haltebügel und Baldachinzylinder schlaufen, durch Seilhalter führen und auf gewünschte Höhe voreinstellen.

Rosace plafond pour suspension

1. Passer le cordon de raccordement dans l'ouverture passe câble du baldaquin.
2. Fixer la base du baldaquin avec le matériel de fixation inclus (3 trous Ø6mm, à 120° sur Ø100mm).

3. Raccorder le cordon sur le bornier, en contrôlant la position et le serrage des conducteurs. Le bornier est prévu pour un câblage traversant.

4. Fixer les câbles de suspension sur le châssis.

5. Introduire les câbles de suspension dans les arrêts de câble et le corps du baldaquin et fixer à la hauteur souhaitée.

Rosetta soffitto per lampada a sospensione

1. Far passare il cavo alimentazione nell'apertura del baldacchino.
2. Fissare la base con il materiale di montaggio (3 fori Ø6, a 120° su Ø100mm).

3. Collegare il cavo alla morsettiera, controllando la posizione e la strettezza. Morsettiera è adatto per il cablaggio passante

4. Avvitare il portacavo sul telaio.

5. Attraversare i cavi d'acciaio nella staffa e cilindro, impostare l'altezza desiderata.